



SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS ULTRARAPID SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface	
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m ³	
QSE40/0		400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230-1	50 / 60	38,5	0,17
QSET40/0		400 x 450 x 500	400 x 350	⚡ 2	230 -1	50 / 60	38,5	0,17
QSE60/0		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	230 -1	50 / 60	50	0,24
QSE60/4		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	400-2N	50 / 60	50	0,24
QSET60/0		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	230-1	50 / 60	50	0,24
QSET60/4		600 x 450 x 500	600 x 350 (GN1/1)	⚡ 4	400-2N	50 / 60	50	0,24

CARACTERÍSTICAS FEATURES




QSE40/0 Salamandra ultrarrápida con plano de cocción móvil Ultra rapid Salamander with movable radiant plate

QSET40/0 - QSET40/4 Salamandra ultrarrápida CONTACT con plano de cocción móvil y detector de plato
CONTACT ultra rapid Salamander with movable radiant plate & detection bar

QSE60/0 Salamandra ultrarrápida con plano de cocción móvil Ultra rapid Salamander with movable radiant plate

QSET60/0 - QSET60/4 Salamandra ultrarrápida CONTACT con plano de cocción móvil y detector de plato
CONTACT ultra rapid Salamander with movable radiant plate & detection bar

ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

9001		Placa de aluminio Dim. 390 x 320 x 20 mm (para QSE40) Aluminium brander Dim. 390 x 320 x 20 mm (for QSE40)
9002		Placa de aluminio Dim. 590 x 320 x 20 mm (para QSE60) Aluminium brander Dim. 590 x 320 x 20 mm (for QSE60)
9003		Soporte inox para pared, profundidad 80 mm (1 Copia) Stainless steel wall brackets, depth 80 mm (1 Couple)


SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS ULTRARAPID SALAMANDERS

Modelo Model	Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	Plato Cocción Cooking Surf.	Potencia Power	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Peso Weight	Superficie Surface	
	mm	mm	kW	V	Hz	kg	m ³	
QSEF1/0		540 x 420 x 390	380 x 390	⚡ 2	230-1	50 / 60	18	0,14
QSEF2/0		790 x 420 x 390	630 x 390	⚡ 4	400-2N	50 / 60	23	0,19
QSEF2/2		790 x 420 x 390	630 x 390	⚡ 4	230-1	50 / 60	23	0,19

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Salamandra ultrarrápida Ultra rapid Salamander

ACCESORIOS OPTIONAL EXTRAS ON REQUEST

9008		Soporte inox para pared, profundidad 80 mm (1 Copia) Stainless steel wall brackets. Depth 8 mm (1 Couple)
-------------	---	---

Salamandras

QSE60/0



QSE60/0 MOVING PLATE



QSET60/0



QSEF1/0



QSEF2/0



SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS
ULTRARAPID SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216001	QSE40/0	2.555
216030	QSET40/0	2.781
216003	QSE60/0	2.840
216004	QSE60/4	2.840
216031	QSET60/0	3.091
216032	QSET60/4	3.091
9001	9001	144
9002	9002	177
9003	9003	98

SALAMANDRAS ULTRARRÁPIDAS
ULTRARAPID SALAMANDERS

REF.	MOD.	P.V.P € / RRP
216005	QSEF1/0	1.004
216007	QSEF2/0	1.367
216008	QSEF2/2	1.367
9008	9008	98