



(*) Rendimientos indicados con T° ambiente 32 °C, 10K de recalentamiento total, 3 K de subenfriamiento

(**) dB(A) = Nivel de presión sonora a 10 metros.

- Compacto y nivel sonoro bajo. Tecnología microcanal con reducción de la carga de refrigerante.
- Dos compresores Scroll, de los cuales uno es Digital.
- Disponible en versión ventiladores sin o con presión disponible.
- Ahorro energético: Delta P flotante, recuperación de calor para Iso modelos MT.
- Funcionamiento de emergencia presostático.
- Controlador de aceite electrónico.



Novedad

R-448A / R-449A / R134a/ R513A

Media/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales sin presión disponible y salida de aire vertical

dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R449A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Wattios)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Modelo	Código	€
41	680 - 13600	420 - 8400	DUO CU MT 29A	3305443	17.652,00
42	1000 - 19900	650 - 12900	DUO CU MT 45A	3305444	20.651,00
45	1240 - 2480	805 - 16100	DUO CU MT 57A	3305445	21.983,00
44	1750 - 35000	1150 - 22100	DUO CU MT 76A	3305446	26.879,00
46	2275 - 45500	1580 - 31600	DUO CU MT 114A	3305447	28.636,00

Media/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales con presión disponible 150 Pa y salida de aire vertical

dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R449A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Wattios)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Modelo	Código	€
56	680 - 13600	420 - 8400	DUO CU MT 29C	3305448	19.651,00
56	1000 - 19900	650 - 12900	DUO CU MT 45C	3305449	22.982,00
56	1240 - 2480	805 - 16100	DUO CU MT 57C	3305450	24.314,00
57	1750 - 35000	1150 - 22100	DUO CU MT 76C	3305451	27.848,00
57	2275 - 45500	1580 - 31600	DUO CU MT 114C	3305452	29.949,00

Baja Temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales sin presión disponible y salida de aire vertical

dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R449A Mínimo - Máximo -35 °C	Modelo	Código	€
43	320 - 6400	DUO CU LT 13 2F	3305464	26.812,00
56	490 - 9800	DUO CU LT 18 2F	3305465	33.537,00
53	615 - 12300	DUO CU LT 25 2F	3305466	35.361,00

Baja Temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales con presión disponible 150 Pa y salida de aire vertical

dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R449A Mínimo - Máximo -35 °C	Modelo	Código	€
46	490 - 9800	DUO CU LT 18 C	120226	31.531,00
47	615 - 12300	DUO CU LT 25 C	120227	33.227,00