

Centrales copeland TRIO digital Scroll con presión disponible (AXIALES Y RADIALES)



(*) Rendimientos indicados con T° ambiente 32 °C, Gas aspirado 20 °C

Las centrales de 3 compresores de media temperatura incluyen: Compresor scroll con resistencia de cárter y aislamiento acústico sound shell, condensador con tratamiento anti corrosión, maniobra preparada con válvulas para la recuperación de calor (placa no incluida), cuadro eléctrico con electrónica Danfoss, regulador de velocidad de los ventiladores Carel, Sistema Safety Mode en caso de fallo para que la unidad funcione On/Off, separador de aceite, recipiente líquido, KIT solenoide digital scroll ALCO, deshidratador, visor y presostato de Alta y Baja, solenoide.

Control de Aceite electrónico en las centrales de 3 compresores.

** dB(A) = Nivel de presión sonora a 10 metros.



R-448A / R-449A / R134a

Méda/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 3 compresores, Ventiladores Axiales con presión disponible y salida aire vertical

Ventiladores 1400 rpm	dB(A)**	Rendimientos (Watts)* R448A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Watts)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Presión disponible	Modelo	Código	€
4 × 500 mm	53	1350 - 40503	1180 - 23435	120 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD58 + 2 X ZB58 AXIAL	120071	31.168,00
5 × 500 mm	54	1800 - 54000	1540 - 30689	110 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD76 + 2 X ZB76 AXIAL	120072	40.914,00

Media/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores radial EC con presión disponible

Ventiladores EC RADIAL	medidas largo fondo alto	Rendimientos (Watts)* R448A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Watts)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Presión disponible	Modelo	Código	€
2×450 mm	2000×860×2000	1035 - 20505	620 - 12323	250 Pa	Digital SCROLL X TWIN ZBD45 + ZB45 EC RADIAL	120094	26.440,00
2×500 mm	2400×860×2000	1359 - 26893	790 - 15707	350 Pa	Digital SCROLL X TWIN ZBD57+ ZB57 EC RADIAL	120095	30.627,00
3×500 mm	2800×860×2000	1798 - 35988	1030 - 20459	350 Pa	Digital SCROLL X TWIN ZBD76 + ZB76 EC RADIAL	120096	33.826,00

Media/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 3 compresores, Ventiladores radial EC con presión disponible

Ventiladores EC RADIAL	medidas largo fondo alto	Rendimientos (Watts)* R448A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Watts)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Presión disponible	Modelo	Código	€
2×450 mm	2400×860×2000	710 - 20300	450 - 12435	250 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD30 + 2 X ZB30 EC RADIAL	120097	29.017,00
2×500 mm	2400×860×2000	1000 - 29672	604 - 18602	350 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD45 + 2 X ZB45 EC RADIAL	120098	32.182,00
3×500 mm	3000×860×2000	1350 - 40503	781 - 23435	350 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD57 + 2 X ZB57 EC RADIAL	120099	38.306,00
4×500 mm	3600×860×2000	1800 - 54000	1023 - 30689	300 Pa	Digital SCROLL X TRIO ZBD76 + 2 X ZB76 EC RADIAL	120100	42.390,00