

Filtros HCFC/HFC/HFO

ALCO CONTROLS

Desmontables línea de líquido y aspiración

NOVEDAD

Deshidratadores para cartucho sólido recambiable, conexiones en cobre, ALCO

MPO: 35 bar

Rango de capacidad: 72,0 a 393,6 kW (R134a T_{ev}: -10°C/T_{co}: +45°C).

Refrigerantes compatibles: R134a, R22, R404a, R407c, R410a, R448a, R449a, R450a, R507a, R513a y R1234ze.

Brida de inspección ciega fabricada en aluminio.

Cartucho no incluido (ver final de página).



Modelo soldar

Conexiones (1)	Cartuchos (mm)	Capacidad (cm ³)	Modelo	Código	€
5/8"	1 de Ø 94	-	ADKS-485	417252	259,00
7/8"			ADKS-487	417253	259,00
1 1/8"			ADKS-489	417254	259,00
1 3/8"			ADKS-4811	417255	259,00
1 1/8"	2 de Ø 94	-	ADKS-969	417256	295,00
1 3/8"			ADKS-9611	417257	295,00
1 5/8"			ADKS-9613	417258	295,00
1 5/8"	3 de Ø 94	-	ADKS-14413	417259	295,00
2 1/8"			ADKS-14417	417260	351,00
1 5/8"	4 de Ø 94	-	ADKS-19213	417261	432,00
2 1/8"			ADKS-19217	417262	432,00

(1) Conexión a soldar ODS

NOVEDAD

Cartuchos para filtros desmontables ALCO



Tipo de filtro	Modelo	Código	€
100 % molecular	S48	417263	45,90
80% molecular + 20% alúmina	H48	417264	44,00
30% molecular + 70% alúmina	W48	417265	76,20
Malla de 15 µm	F48	417266	69,90

Recambios para filtros desmontables ALCO

Aplicaciones	Descripción	Modelo	Código	€
Carcasas ADKS	Junta carcasa (2 uds)	X99961	417267	12,80