



IC915 LX

CONTROL ELECTRÓNICO DE 2 SETPOINTS PARA TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESIÓN



MODELO	CÓDIGO	EUROS
IC 915 LX PTC /NTC 230V	IC12CIOXCD700	111 €
IC 915 LX PT/TC 230V	IC12ZIOXHD700	116 €
IC 915 LX %RH 230V	IR12IO0XBD700	126 €
IC 915 LX BAR 230V	IP12IO0XRD700	134 €

- OTRAS ALIMENTACIONES CONSULTAR

» Los controles **IC 915 LX** son dispositivos electrónicos de 2 puntos de intervención, dependientes, independientes o con Zona Neutra. Controlan la temperatura, humedad relativa, presión u otros con entrada compatible. Son compatibles con TelevisSystem.

» Caja: cuerpo plástico en resina PC+ABS UL94V-0, visor en policarbonato, teclas en resina termoplástica.
 » Conexiones: regleta de tornillos para conductores <math>< 2,5 \text{ mm}^2</math> (un solo conductor por borne según norma VDE).

» Instalación sobre panel en agujero de 71x29mm
 » Temperatura de uso: -5...55°C
 » Temperatura de almacenamiento: -30...85°C
 » Humedad ambiente uso y almacenamiento: 10...90% (no condensante)

DIMENSIONES	74 x 32 x 59 mm
INTERFAZ	
4 BOTONES	
PUNTO DECIMAL SELECCIONABLE	
FRONTAL	
IP65	
DISPLAY	
3 DÍGITOS + SIGNO	

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

ESQUEMA ELÉCTRICO

	IC915 LX NTC/PTC	IC915 LX P/R/V-I	IC915 LX TC/Pt100
Campo de visualización	<ul style="list-style-type: none"> sonda NTC: -50,0...110,0°C sonda PTC: -55,0...140,0°C 	<ul style="list-style-type: none"> -99...100 * -99,9...100,0 * 999...1000 * 	<ul style="list-style-type: none"> sonda Pt100: -150...650°C sonda TcI: -40...750°C sonda TcK: -40...1350°C
Display	punto decimal seleccionable * 3 dígitos y medio + signo	punto decimal seleccionable * 3 dígitos y medio + signo	punto decimal seleccionable * 3 dígitos y medio + signo
Entradas analógicas	1 PTC o NTC *	1 V-I (0...1V, 0...5V, 0...10V, 0...20mA, 4...20mA) *	1 Pt100 o 1 TcI/TcK
Entradas digitales	1 contacto limpio de bajísima tensión de seguridad	no disponible	1 contacto limpio de bajísima tensión de seguridad
Puertos serie	TTL para conexión a Copy Card, a TelevisSystem (necesita Bus Adapter)	TTL para conexión a Copy Card, a TelevisSystem (necesita Bus Adapter)	TTL para conexión a Copy Card, a TelevisSystem (necesita Bus Adapter)
Salidas digitales	1 SPDT 8(3)A 250V~ + 1 SPST 8(3)A 250V~	1 SPDT 8(3)A 250V~ + 1 SPST 8(3)A 250V~	1 SPST 8(3)A 250V~ + 1 SPST 8(3)A 250V~
Campo de medición	de -50 a 140	de -999 a 1000	de -150 a 1350
Precisión	mejor del 0,5% del fondo escala +1 dígito	mejor del 0,5% del fondo escala +1 dígito	Pt100: 0,5% para toda la escala + 1 dígito, 0,2% de -150 a 300°C TcI: 0,4% para toda la escala + 1 dígito TcK: 0,5% para toda la escala + 1 dígito, 0,3% de -40 a 800°C
Resolución	0,1 ó 1°C * (seleccionable con parámetro)	0,1 ó 1°C * (seleccionable con parámetro)	Pt100: 0,1°C (0,1°F) hasta 199,9°C, 1°C (1°F) después TcI: 0,1°C (0,1°F) hasta 199,9°C, (1°F) después. TcK: 0,1°C (0,1°F)
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> 1,5W para modelo 12Va 3W para modelo 230Va 	<ul style="list-style-type: none"> 1,5W para modelo 12Va 3W para modelo 230Va 	<ul style="list-style-type: none"> 1,5W para modelo 12Va 3W para modelo 230Va
Alimentación	según modelo	según modelo	según modelo

*seleccionable mediante parámetro

