

PANOLIN BIOMOT LD 10W/40

Aceite para motores diesel – 100% sintético, rápidamente biodegradable

PANOLIN BIOMOT LD 10W/40:

- Aceite multigrado, al 100% sintético, biodegradable para motores diesel sobrealimentados
- Reduce al máximo la fricción y el desgaste gracias a su base sintética y sus aditivos especiales
- Las bases sintéticas empleadas consiguen un consumo de aceite muy bajo
- Tiene propiedades superiores en cuanto a su comportamiento en altas temperaturas y estabilidad a la oxidación
- Se puede mezclar con aceite mineral, pero el rendimiento máximo y la biodegradabilidad se alcanzan solamente si no se mezcla

Empleo (seguir las recomendaciones de los fabricantes)

- Aceite multigrado óptimo para todas las estaciones del año para motores diesel de alto rendimiento
- Para intervalos de cambio de aceite prolongados en todos los motores diesel con o sin sobrecarga

Especificaciones

ACEA B3, B4, E4, E7 (análoga)
API CI-4 (análoga)

Nivel de rendimiento (cumple los requisitos para la aprobación del producto, pero sin aprobación específica del fabricante)

Cummins CES 20078
MAN 3277
Mercedes-Benz 228.5
Volvo VDS-3

Compatibilidad Ambiental

- Biodegradabilidad según OECD 301 B: > 60%

Aprobación (para este lubricante el fabricante tiene una aprobación específica válida)

Terex Demag

Datos Técnicos (Valores medios; sujetos a las tolerancias habituales)

PANOLIN BIOMOT LD	No. Prod.	Densidad g/cm ³ en 15°C	Viscosidad en mm ² /s 40°C 100°C		Punto Inflamación en °C (test en copa abierta)	Punto de fluidez en °C	Índice Viscosidad
SAE 10W/40	07405	0.920	91.1	14.3	221	-40	163

Notas referentes a la seguridad

Se pueden encontrar en la etiqueta del contenedor o la ficha de seguridad (que puede solicitar en la PANOLIN AG)