

INFORMACIÓN TÉCNICA

GEAR NT 150

DESCRIPCIÓN

Aceites parafínicos medicinales dotados con la aditivación adecuada a fin de conferirles las propiedades técnicas exigidas por la industria alimentaría.

DATOS TÉCNICOS

| | | <u>NT-150</u> |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| Viscosidad 40°C, cSt | ASTM D-445 | 135 - 160 |
| Densidad, 15°C | ASTM D-1298 | 0,874 |
| Viscosidad ISO VG | ISO STD 3448 | 150 |
| Punto de Inflamación, °C | ASTM D-92 | > 235 |
| Corrosión Cu, máx. | ASTM D-130 | 1b |
| Espuma Seq. I | ASTM D-892 | 50 - 0 |
| Escalón FZG | DIN 51354 | 12 |

APLICACIONES

Lubricación de engranajes industriales en cárter o al descubierto por baño, inyección, circulación, goteo, etc.

Cojinetes y rodamientos por sistemas de lubricación en baño, circulación o inyección de aceite.

SEGURIDAD

Dichos productos han sido elaborados siguiendo la norma 21 CFR FDA/USDA clasificación H1, lo cual los hace idóneos para su utilización en industrias alimentarias. NSF número de registro GEAR NT 150: 135741.

Rev.: 271211

Cod.: 5167