

**DATOS TECNICOS**  
**AKROS MULTI 10W-30**  
**CÓDIGO DE PRODUCTOS: 2213**

**USO**

Aceite multifuncional (U.T.T.O.) para la lubricación de transmisiones de tractores y maquinaria agrícola que se utilizará para cambios y transmisión trasera con frenos en baño de aceite, reductores laterales, reductores, diferenciales, elevación hidráulica, polea motriz, guía mecánica, guía hidrostática o dirección asistida, embrague central.

**ESPECIFICACIONES**

SAE 10W-30, API GL 4, SDFG OT-1891, Volvo WB 101 Performance

**ANÁLISIS**

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
COLOR	VISUAL	--	L 1,5
DENSIDAD A 20°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	10,9
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	175
VISCOSIDAD A -20°C	ASTM D 5293	cPs	3500
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	210
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-39

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.