

CLIMATIZADORES MONOBLOCKS MPCJ

Serie MPCJ Vintage

La gama MPCJ Vintage se permite adaptar completamente a la configuración del local. Básicamente, se coloca en la pared de la bodega sin restricción de espesor.

Equipamiento: soporte para fijación a pared, envolvente térmico aislado, ventiladores EC (Green Energy) de bajo consumo con velocidad variable, función de frío y calor, estabilizador de humedad CWR (Cold Water Recycling) y humidificador, monitor HGR%, ajuste automático de la condensación presión, calentador de cárter en el compresor y control remoto inalámbrico con pantalla digital que se puede mover fuera de la bodega.

Dimensiones: 730 x 547 x 500

Color: Blanco / Negro



Tipo de recinto	Volumen máximo de la cava	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Tensión (V)	Flujo aire interior m ³ /h	Flujo aire Exterior	I Máxima (A)	Peso neto	Modelo
Sin aislar	0	780	800	230	452	-	4,1	38	MPCJ 30 Vintage
Semiaislada	20	780	800	230	452	-	4,1	38	MPCJ 30 Vintage
Aislada	20	780	800	230	452	-	4,1	38	MPCJ 30 Vintage
Sin aislar	30	1100	800	230	442	-	5,1	40	MPCJ 48 Vintage
Semiaislada	32	1100	800	230	442	-	5,1	40	MPCJ 48 Vintage
Aislada	48	1100	800	230	442	-	5,1	40	MPCJ 48 Vintage

Volumen de la bodega calculado según condiciones: T° exterior: +32°C; T° bodega: +12°C; Aislado: aislamiento del techo y paredes de 60 mm de PUR

Accesorios

Descripción
Kit WineSupervisor III Versión conectada
Kit de conexión segura para humidificadores H2OX y MPCJ



¿Sabías que...?

WineSupervisor III: le permite, desde su teléfono inteligente o tableta, encontrar todas las instrucciones, alarmas y parámetros de su vinoteca.

KLPWSECU-XJ: asegura la entrada de agua al Evaporador. La válvula de seguridad de rebosé evita cualquier riesgo de inundación accidental en caso de fuga en el circuito

Climatizadores para cavas de vino



DIGITAL SCROLL TWIN 2023

Serie MPCG Vintage

La gama MPC Vintage permite adaptar completamente un climatizador de bodega de una sola pieza a la configuración del local. Se puede instalar en el interior (In Assembly) o en el exterior de la bodega (OUT Mounting) utilizando conductos y kits de adaptaciones plenum.

Equipamiento: fachada de revestimiento de cuerpo con aislamiento térmico, ventiladores EC (Green Energy) de baja potencia con velocidad variable, función de refrigeración y calefacción, estabilización de humedad CWR (Cold Water Recycling) y humidificador HGR%, ajuste automático de la presión de condensación incluso cuando el dispositivo está en versión IN, resistencia del cárter en el compresor y control remoto inalámbrico de pantalla digital que se puede mover fuera de la bodega.

Dimensiones: 904 x 470 x 500

Color: Negro



Tipo de recinto	Volumen máximo de la cava	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Tensión (V)	Flujo aire interior (m3/h)	Flujo aire Exterior	I Máxima (A)	Peso neto	Modelo
Sin aislar	-	780	800	230	310	405	4	37	MPCG 30 Vintage
Semiaislada	20	780	800	230	310	405	4	37	MPCG 30 Vintage
Aislada	30	780	800	230	310	405	4	37	MPCG 30 Vintage
Sin aislar	10	1100	800	230	365	510	5	45	MPCG 48 Vintage
Semiaislada	32	1100	800	230	365	510	5	45	MPCG 48 Vintage
Aislada	48	1100	800	230	365	510	5	45	MPCG 48 Vintage

Volumen de la bodega calculado según condiciones: T° exterior: +32°C; T° bodega: +12°C; Aislado: aislamiento del techo y paredes de 60 mm de PUR



Accesorios

Descripción
Kit WineSupervisor III Versión conectada
Kit plenum adaptacion a fachada
Kit tuberías canalización
Kit soporte mural
Kit limitador presión



¿Sabías que...?

WineSupervisor III: le permite, desde su teléfono inteligente o tableta, encontrar todas las instrucciones, alarmas y parámetros de su vinoteca. KLPWSECU-XJ: asegura la entrada de agua al Evaporador. La válvula de seguridad de rebosé evita cualquier riesgo de inundación accidental en caso de fuga en el circuito



REFRIGERACIÓN ZELSIO, S.L.
C/ Montemayor, 2 Pta. 11 Der.
46950 Xirivella. Valencia (España)
Tel. +34 963 799 829 T.m. +34 699 096 497
info@zelsio.com www.zelsio.com