



Compresor EMBRACO hermético pistón.

Rendimientos indicados con T^o de condensación + 55 °C.

Enfriamiento: F = con ventilador.

Aplicación: C= Capilar, C/V= Capilar y válvula.



R290 Propano

Media/Baja temperatura. Monofásicos 230V / 50Hz

CV	Enfr.	Cil. cm ³	Conex. aspir. ODF	Conex. descar. ODF	Rendimientos R290 (W)				Aplic.	Modelo
					-10 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C		
1/5	S	4,5	1/4"	3/16"	296	195	155	120	C/V	EMT2117U
1/4	S	5,57	1/4"	3/16"	379	252	200	156	C/V	EMT2121U
1/3	F	5,96	1/4"	3/16"	486	330	265	209	C/V	EMT2125U
1/2	F	6,76	1/4"	3/16"	581	388	309	241	C/V	EMT2130U
1/2	F	10	1/4"	3/16"	639	423	338	269	C/V	NEU2140U
1/2	F	13,54	3/8"	3/16"	835	550	435	339	C/V	NEU2155U
3/4	F	16,8	3/8"	3/16"	1030	688	547	428	C/V	NEU2168U
1	F	18,7	3/8"	1/4"	1536	1035	830	654	C/V	NEU2178U
1	F	20,44	3/8"	1/4"	1196	788	620	476	C/V	NT2170U
1	F	22,4	3/8"	1/4"	1302	874	693	536	C/V	NT2180U
1 1/4	F	27,8	3/8"	1/4"	1675	1108	875	677	C/V	NT2210U
1 3/4	F	37,88	1/2"	5/16"	2292	1525	1202	928	C/V	NJX2215U

Alta/Media temperatura. Monofásicos 230V / 50Hz

CV	Enfr.	Cil. cm ³	Conex. aspir. ODF	Conex. descar. ODF	Rendimientos R290 (W)				Aplic.	Modelo
					+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C		
1/5	F	4,50	5/16"	1/4"	508	423	354	293	C/V	EMT6144U
1/4	F	5,2	5/16"	1/4"	612	514	432	362	C/V	EMT6152U
1/4	F	6,20	5/16"	1/4"	700	590	495	415	C/V	EMT6165U
1/3	F	7,28	5/16"	1/4"	793	664	548	447	C/V	NEU6181U
3/8	F	8,78	5/16"	1/4"	969	811	670	549	C/V	NEU6210U
1/2	F	12,12	5/16"	1/4"	1170	1023	882	746	C/V	NEU6214U
1/2	F	14,30	5/16"	1/4"	1508	1271	1060	875	C/V	NEU6217U
3/4	F	17,40	3/8"	1/4"	1803	1506	1236	995	C/V	NT6220U
1	F	20,44	3/8"	1/4"	2097	1726	1400	1118	C/V	NT6222U
1	F	22,40	3/8"	1/4"	2336	1938	1583	1274	C/V	NT6224U
1 1/4	F	27,8	3/8"	1/4"	3315	2761	2270	1850	C/V	NT6230U
1 3/4	F	37,88	1/2"	5/16"	4186	3495	2890	2370	C/V	NJX6244U

R600 Isobutano

Alta/Media temperatura. Monofásicos 230V / 50Hz

CV	Enfr.	Cil. cm ³	Conex. aspir. ODF	Conex. descar. ODF	Rendimientos R600A (W)				Aplic.	Modelo
					+7,2 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C		
1/4	S	6,78	1/4"	3/16"	390	290	236	184	C	EMT45CDP
5/8	F	14,30	5/16"	1/4"	808	612	496	395	C/V	NEK6170Y