

Ventiladores axiales de recambio Weiguang



Hélice Ø mm	Tensión 50 Hz	W Máx.	Polos	r.p.m.	A Máx.	Caudal m³/h	Modelo	Código	€
250	I 230	80	2	2650	0,35	1215	YWF2E-250	335199	177,00
300	I 230	145	2	2300	0,6	2330	YWF2E-300	335215	200,00
	I 230	85	4	1380	0,4	1845	YWF4E-300	335200	200,00
350	I 230	129	4	1400	0,6	2450	YWF4E-350	335201	252,00
	I 230	74	6	920	0,4	1650	YWF6E-350	335202	252,00
400	I 230	180	4	1380	0,8	3955	YWF4E-400	335203	279,00
	I 230	108	6	920	0,5	3295	YWF6E-400	335204	279,00
450	I 230	250	4	1350	1,2	5365	YWF4E-450	335205	322,00
	III 400	250	4	1350	0,55	5415	YWF4D-450	335211	322,00
	I 230	138	6	920	0,8	3775	YWF6E-450	335206	322,00
500	I 230	380	4	1320	1,8	7155	YWF4E-500	335207	410,00
	III 400	380	4	1300	0,85	7395	YWF4D-500	335212	410,00
	I 230	230	6	900	1,1	5705	YWF6E-500	335208	410,00
630	III 400	800	4	1320	1,6	12420	YWF4D-630	335209	614,00
	III 400	550	6	900	1,4	11785	YWF6D-630	335210	614,00



Ventiladores axiales de recambio Maer

Hélice Ø mm	Tensión 50/60 Hz	W Máx.	Polos	r.p.m.	A Máx.	Caudal m3/h	Modelo	Código	€
300	I 230	88	4	1355	0,37	1702	YDWF68L35P4-360P-300	335240	145,00
350	I 230	118	4	1387	0,56	2418	YDWF74L34P4-422N-350	335246	187,00
350	I 230	77	6	918	0,35	2029	YDWF74L34P6-422N-350	335241	215,00
400	I 230	179	4	1378	0,84	3388	YDWF74L47P4-470N-400	335244	215,00
400	I 230	113	6	936	0,52	2887	YDWF74L47P6-470N-400	335242	261,00
450	I 230	249	4	1362	1,14	4370	YDWF74L60P4-522N-450	127216	261,00
450	I 230	149	6	913	0,7	3785	YDWF74L60P6-522N-450	335243	336,00
500	I 230	380	4	1347	1,73	6007	YDWF102L35P4-570N-500	335245	336,00



Para UPH con embocadura incluida

Hélice Ø mm	Tensión 50/60 Hz	W Máx.	Polos	r.p.m.	A Máx.	Caudal m3/h	Modelo	Código	€
500	III 400	451	4	1347	0,83	6547	YSWF102L40P4-615H-500	335247	460,00
400	657 4 1	95	,	9 85	1 YS	F102	60P4-675H-550 335248	335248	590,00
630	III 400	735	4	1406	1,6	9666	YSWF102L70P4-750H-630	335249	702,00



Ventiladores radiales AC

Hélice Ø mm	Tensión 50 Hz	W Máx.	r.p.m máx	A Máx.	Caudal m3/h	Modelo	Código	€
450x210	I 230	214	2580	0,98	1434	YDWF67L4P2- B250X85	335250	387,00
315x139	I 230	158	1410	0,7	1923	YDWF74L34P4-315X139	335251	505,00
400x188	I 230	494	1420	2,25	4098	YDWF102L45P4- B400X188	335252	910,00
450x210	I 230	878	1419	3,82	6291	YDWF102L70P4- B450X210	335253	1.264,00

Motoventiladores, axiales y radiales electrónicos

Ventiladores axiales electrónicos

Hélice Ø mm	Tensión 50/60 Hz	W Máx.	Motor	r.p.m. máx	A Máx.	Caudal m³/h	Modelo	Código	€
300	I 230	100	EC	1800	0,8	2400	AS300/60S1	335220	270,00
300	I 230	173	EC	2100	1,16	2688	PMDWF74L25P8-360P-300	335225	439,00
350	I 230	213	EC	1600	1,42	3450	PMDWF74L25P8-422N-350	335226	572,00
400	I 230	354	EC	1800	1,56	4729	PMDWF84L50-470N-400	335227	878,00
450	I 230	393	EC	1670	1,72	5700	PMDWF84L50-522N-450	335228	949,00
500	I 230	436	EC	1350	1,92	6796	PMDWF84L50-570N-500	335229	1.205,00
500	III 400	745	EC	1400	1,37	8648	PMSWF112L60-615H-500	335230	2.256,00
630	III 400	1146	EC	1200	1,97	13273	PMSWF112L60-750H-630	335231	2.450,00
630	III 400	1130	EC	1500	1,83	14780	*PMSWF150L50-753H-630	335255	2.050,00
710	III 400	1035	EC	1200	1,8	14176	PMSWF112L75-810H-710	335232	2.787,00
710	III 400	1656	EC	1200	2,83	18618	PMSWF150L50-810H-710	335233	4.001,00
800	III 400	2100	EC	1000	3,48	24167	PMSWF150L85-910H-800	335234	4.665,00
900	III 400	2340	EC	940	3,92	31254	PMSWF150L85-1010H-900	335235	5.175,00

*Modelo con mayor presión disponible (180Pa).



NOVEDAD

Ventiladores radiales electrónicos

Hélice Ø mm	Tensión 50/60 Hz	W Máx.	r.p.m. máx	A Máx.	Caudal m³/h	Modelo	Código	€
450x210	III 400	860	1600	1,53	70002	PMSWF112L60-B450X210	335236	2.358,00
500x230	III 400	1014	1400	1,84	8831	PMSWF150L50-B500X230	335237	3.828,00
630x290	III 400	1936	1200	3,22	16299	PMSWF150L85-B630X290	335254	3.236,00

Ventiladores con aro-soporte y hélice electrónicos

230V- 50/60hz

Caudal m³/h	Hélice Ø mm	Modelo Ø	Código	€
460	200	W1G200-EC87-25	337111	255,00
400	172	ECM+172	335135	170,00
500	200	ECM+200	335136	185,00
800	230	ECM+230	335139	193,00



W1G

Motoventiladores electrónicos

230V- 50/60hz

Velocidad r.p.m.	Potencia W	Modelo Ø	Código	€
1300	25	NiQ motor 3212	337130	145,00
1300	5	ECM-7108	335080	147,00
1300	15	ECM-7112	335081	165,00
1300	20	ECM-7120	335083	183,00



NiQ



ECM

En los ECM bajo demanda: con 2 velocidades o velocidad variable.



Valor añadido

Para cargas inferiores a 150 gramos de HC (R290 o R600) con Motores EC convencionales es suficiente, para cargas mayores a consultar.

MOTORES EC. Alto ahorro energético. Hasta 60%.

