

MANGUERAS DE CARGA / CHARGING HOSES		COD.
	<p>MANGUERAS DE CARGA 1/4" SAE / CHARGING HOSES 1/4" SAE</p> <p>Juegos de mangueras con conexiones hembra 1/4 SAE en tres colores: roja, azul y amarilla. <i>Sets of charging hoses with 1/4 SAE female connenctions in tree colors: red, blue and yelow.</i></p> <p style="text-align: right;">Longitud / Length</p> <p>MOD. ST-303-FTB 900 mm 4000042 MOD. ST-303-FT1500 1500 mm 4000251 MOD. ST-303-FT2000 2000 mm 4000252 MOD. ST-303-FT2500 2500 mm 4000253</p>	
	<p>JUNTAS PARA MANGUERAS DE CARGA / GASKETS CHARGING HOSES</p> <p>MOD. J-303 4000132 <i>Goma negra / Black rubber</i></p> <p>MOD. J-303 B 4003424 <i>Teflón blanco / White Teflon</i></p> <p>MOD. D-303 4002078 <i>Depresor para manguera / Depresor for hose</i></p>	
	<p>MANGUERAS DE CARGA PARA VACÍO CHARGING HOSES FOR VACCUM</p> <p>MOD. ST-560-FTY (3/8") 4000169 <i>Longitud/Length: 900 mm.</i></p>	
	<p>MANGUERAS DE CARGA PARA R-134a CHARGING HOSES FOR R-134a</p> <p>Juegos de 3 mangueras con conexiones hembra 1/2"-16 ACME X 14x1,5 (roja y azul) y 1/2"-16 ACME X 1/2"-16 ACME (amarilla) / <i>Sets of 3 charging hoses with female connections 1/2"-16 ACME X 14 x 1,5 (red and blue) and 1/2"-16 ACME X 1/2"-16 ACME (yellow)</i></p> <p>MOD. ST-303-FT900A 4000473 <i>Longitud/Length: 900 mm.</i></p> <p>MOD. ST-303-FT1500A 4000469 <i>Longitud/Length: 1500 mm.</i></p> <p>MOD. ST-303-FT3000A 4000471 <i>Longitud/Length: 3000 mm.</i></p>	

MANGUERAS DE CARGA / CHARGING HOSES		COD.
	MANGUERAS DE CARGA / CHARGING HOSES: IMPERIAL® Con tuercas giratorias / <i>With free nuts</i> MOD. ST-303-FTBC 900 mm MOD. ST-303-FT60 1500 mm	 4000038 4000037
	MANGUERAS DE CARGA PARA: / CHARGING HOSES FOR: R-410a (1/4 SAE x 5/16 SAE 45°) Con llave de bola / <i>With ball valve</i> Longitud / <i>Length:</i> 900 mm Longitud / <i>Length:</i> 1500 mm Longitud / <i>Length:</i> 2500 mm	 4002293 4002292 4002227
	Sin llave de bola / With out ball valve Longitud / <i>Length:</i> 900 mm Longitud / <i>Length:</i> 1500 mm	 4002294 4002295
	MANGUERAS CON VALVULA DE BOLA HOSES WITH SHUT-OFF VALVE Juegos de 3 mangueras (roja, azul y amarilla) con conexiones 1/4" SAEF 45° x 1/4" SAEF recto giratorio / <i>Set of 3 hoses (red, blue and yellow) with connections 1/4" SAEF 45° x 1/4" SAEF straight swivel</i>	
	REF. Longitud / Length TST-303-FT 900V 900 mm TST-303-FT1500V 1500 mm TST-303-FT2500V 2500 mm	 4002214 4002213 4002226

MANGUERAS PARA INSTALACIONES HOSES FOR INSTALLATIONS		COD.																																						
   	<p>“SUPER BLACK MAGIC” Sustituyen a los tradicionales tubos de compensación de cobre y son más fiables y de más fácil mantenimiento. <i>Sustitutes of the traditional copper compensating tubes, is more reliable and easier to maintain.</i> Conexiones hembra: 1/4" SAE (90° x recto) <i>Female connections 1/4" SAE (90° x straight)</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Longitud / Length</th> <th style="text-align: left;">Conexión / Connection</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 " - 450 mm.</td> <td>H018A409A</td> <td>4001023</td> </tr> <tr> <td>24 " - 600 mm.</td> <td>H024A409A</td> <td>4001024</td> </tr> <tr> <td>30 " - 750 mm.</td> <td>H030A409A</td> <td>4001025</td> </tr> <tr> <td>48 " - 1.200 mm.</td> <td>H048A409A</td> <td>4001026</td> </tr> <tr> <td>60 " - 1.500 mm.</td> <td>H060A409A</td> <td>4001027</td> </tr> </tbody> </table> <p>“BARRIER” Manguera para A.A. Automoción <i>Automotive A.C. Hose</i> Resistente al calor, ozono, abrasión y aceite <i>Weather, heat, ozone, abrasion and oil resistant.</i> Rango de temperaturas / <i>Temperature range:</i> -40 °C/126 °C</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>MOD. 6BH Ø 5/16"</td> <td>4000405</td> </tr> <tr> <td>MOD. 8BH Ø 13/32"</td> <td>4000406</td> </tr> <tr> <td>MOD. 10BH Ø 1/2"</td> <td>4000407</td> </tr> <tr> <td>MOD. 12BH Ø 5/8"</td> <td>4000408</td> </tr> </tbody> </table> <p>TUBERÍA CAPILAR/CAPILLARY HOSE: Tubería capilar de poliamida resistente a los más agresivos lubricantes y altas presiones. / <i>Polyamide capillary hose resistant to most aggressive lubricants and suitable for high pressures.</i></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>MOD. ST-24 Tubería con 2 capas / <i>Hose with 2 layers: Ø2x4mm.</i></td> <td>4000996</td> </tr> <tr> <td>MOD. ST- 24R Racor de 4 piezas/ <i>4 parts fitting</i></td> <td>4000997</td> </tr> <tr> <td>MOD. ST-255 Tubería de 3 capas / <i>Hose with 3 layers: Ø 2 x 5.5 mm.</i></td> <td>4001936</td> </tr> <tr> <td>MOD. ST-255R Racor recto / <i>Straight fitting</i></td> <td>4001937</td> </tr> <tr> <td>MOD. ST-255R90 Racor a 90° / <i>90° fitting</i></td> <td>4001938</td> </tr> <tr> <td>MOD. ST-255TOOL Herramienta especial para racorar la tubería capilar <i>Special crimping tool for hose and connectors assembling</i></td> <td>4001939</td> </tr> </tbody> </table>	Longitud / Length	Conexión / Connection		18 " - 450 mm.	H018A409A	4001023	24 " - 600 mm.	H024A409A	4001024	30 " - 750 mm.	H030A409A	4001025	48 " - 1.200 mm.	H048A409A	4001026	60 " - 1.500 mm.	H060A409A	4001027	MOD. 6BH Ø 5/16"	4000405	MOD. 8BH Ø 13/32"	4000406	MOD. 10BH Ø 1/2"	4000407	MOD. 12BH Ø 5/8"	4000408	MOD. ST-24 Tubería con 2 capas / <i>Hose with 2 layers: Ø2x4mm.</i>	4000996	MOD. ST- 24R Racor de 4 piezas/ <i>4 parts fitting</i>	4000997	MOD. ST-255 Tubería de 3 capas / <i>Hose with 3 layers: Ø 2 x 5.5 mm.</i>	4001936	MOD. ST-255R Racor recto / <i>Straight fitting</i>	4001937	MOD. ST-255R90 Racor a 90° / <i>90° fitting</i>	4001938	MOD. ST-255TOOL Herramienta especial para racorar la tubería capilar <i>Special crimping tool for hose and connectors assembling</i>	4001939	
Longitud / Length	Conexión / Connection																																							
18 " - 450 mm.	H018A409A	4001023																																						
24 " - 600 mm.	H024A409A	4001024																																						
30 " - 750 mm.	H030A409A	4001025																																						
48 " - 1.200 mm.	H048A409A	4001026																																						
60 " - 1.500 mm.	H060A409A	4001027																																						
MOD. 6BH Ø 5/16"	4000405																																							
MOD. 8BH Ø 13/32"	4000406																																							
MOD. 10BH Ø 1/2"	4000407																																							
MOD. 12BH Ø 5/8"	4000408																																							
MOD. ST-24 Tubería con 2 capas / <i>Hose with 2 layers: Ø2x4mm.</i>	4000996																																							
MOD. ST- 24R Racor de 4 piezas/ <i>4 parts fitting</i>	4000997																																							
MOD. ST-255 Tubería de 3 capas / <i>Hose with 3 layers: Ø 2 x 5.5 mm.</i>	4001936																																							
MOD. ST-255R Racor recto / <i>Straight fitting</i>	4001937																																							
MOD. ST-255R90 Racor a 90° / <i>90° fitting</i>	4001938																																							
MOD. ST-255TOOL Herramienta especial para racorar la tubería capilar <i>Special crimping tool for hose and connectors assembling</i>	4001939																																							