



## Humidificadores



### HUMIDIFICADOR DE CONDUCTO 707SM

#### Humidificador pulverizador centrífugo

##### Versatilidad de aplicaciones:

El modelo 707 SM puede instalarse en conductos o directamente al ambiente.

##### Fácil instalación y mantenimiento:

Minimiza costes y tiempo de mantenimiento. Fácil acceso a todos los componentes que pueden limpiarse.

##### Eficiente:

Bajo consumo, menos que una bombilla de 100w.

##### Calidad de diseño:

El armario ofrece una excelente protección contra la corrosión. El motor protegido internamente y lubricado permanentemente proporciona muchos años de rendimiento fiable.

##### Pulverizador centrífugo:

Su pulverizador centrífugo proporciona un vapor que es rápidamente absorbido por el aire circulante. No humedece los conductos o componentes del sistema de calefacción.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo: 707SM

Dimensiones: : 267 x 305 mm.

Capacidad: 1 kg/h. a 240/1/50 hz.

Potencia eléctrica: menos de 75W. En total, 230 VAC

Suministro de agua: 6,35 mm. Cobre o plástico; hasta 125 psi.

Tubería de salida: 12,7 mm. (interior) en plástico.

Peso: 3 kg.

Equipo estándar: Válvula de paso autopenetrante, equipo de montaje.

Accesorios: Humidostato de pared/conducto 826.

#### APLICACIONES:

##### En conductos:

\*\* *Climatización*

\*\* *Calefacción*

\*\* *Ventilación*

##### En Ambientes:

\*\* *Estancias Climatizadas*

\*\* *Almacenes, viveros, imprentas*

\*\* *Cámaras frigoríficas*