

FSTH-06 / FSTH -24

Modelo	Código	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)
FSTH-06	3IFH3000	1,7	2,15
FSTH-09	3IFH3001	2,67	2,98
FSTH-12	3IFH3002	3,55	3,9
FSTH-15	3IFH3003	4,48	4,74
FSTH-20	3IFH3004	5,34	5,45
FSTH-24	3IFH3005	7	7,63

Diseño actualizado.



Características técnicas

MODELO		FSTH-06	FSTH-09	FSTH-12	FSTH-15	FSTH-18	FSTH-24
Código	Unidad interior	3IFH3000	3IFH3001	3IFH3002	3IFH3003	3IFH3004	3IFH3005
Potencia frigorífica total	Kcal/h	1.462	2.296	3.053	3.853	4.592	6.020
	kW	1,7	2,67	3,55	4,48	5,34	7
Potencia frigorífica sensible	Kcal/h	1.135	1.668	2.038	2.657	3.036	4.128
	kW	1,32	1,94	2,37	3,09	3,53	4,8
Potencia calorífica	Kcal/h	1.849	2.563	3.354	4.076	4.687	6.562
	kW	2,15	2,98	3,9	4,74	5,45	7,63
Tensión/fases/frecuencia	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico	W	0,26	0,34	0,35	0,45	0,5	0,68
Intensidad de arranque	A	59	76	80	101	113	154
Caudal de agua	l/h	300	501	627	796	938	1.237
Pérdida de carga	kPa	10,5	13	15	26	36	20
Caudal de aire máximo	m³/h	340	525	660	870	980	1.300
Presión sonora	dB(A)	40	42	44	46	47	49
Dimensiones	Ancho	mm	858	908	1.058	1.208	1.608
	Fondo	mm	250	250	250	250	250
	Alto	mm	494	494	494	494	494
Dimensiones (sin carcasa)	Ancho	mm	598	658	808	958	1.358
	Fondo	mm	230	230	230	230	230
	Alto	mm	460	460	460	460	460
Conexiones (Entr./Sal./Condens.)	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Fan Coils suelo-techo



FSTH 06-24



Control remoto por cable de serie

- Diseño actualizado Construido en chapa de acero con nuevas formas redondeadas más estilizadas.
- Versatilidad La flexibilidad de la bandeja de drenaje permite instalar una misma unidad en posición vertical u horizontal.
- Batería Construida en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Modelos con mueble Carcasa fácilmente extraíble.
- 3 velocidades del ventilador: Incluye una velocidad "super-silenciosa".
- Control por cable de serie
Modos de funcionamiento: - Ventilación, refrigeración y calefacción.
- Indicador de funcionamiento de la unidad.
- Sleep, Auto-Fan y Auto Re-start con funciones de memoria.
Control de válvula de 3 vías.
- Filtro lavable Incorpora filtro sintético de fácil extracción.

Accesorios opcionales

		Resistencias eléctricas				
código	FSTH-06	FSTH-09	FSTH-12	FSTH-15	FSTH-18	FSTH-24
	3IFH9020	3IFH9021	3IFH9022	3IFH9023	3IFH9024	3IFH9025
	Pies soporte	Band. 3v suelo	Band. 3v techo izq.	Band. 3v techo dcha.	CV42 2x1 Conv.	Kjt yal. 3 vías
código	3IFH9030	3IFH9027	3IFH9028	3IFH9029	3IFH9047	3IFH9026

